



**Wirtschaftlich und stark.** Die GM 1-A ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Sie ist ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Besonders vorteilhaft ist das geringe Eigengewicht der Fräse, so dass sie auch an sehr kleinen Schleppern betrieben werden kann. Für ein Optimum an Leistung lässt sich die GM 1-A mit diversen

Grabbäumen (600-1200mm) und Fräsmessern (70-300mm) ausrüsten. Über den Umbau der Kette können Schlitzdrainagen mit 70 mm Breite erstellt werden. Die Fräse wird über eine Zapfwelle angetrieben. Der Aushub wird über ein hydraulisches Förderband rechts abgelegt.

Individualausstattung auf Anfrage.

## GM 1-A

Diekstraße 59, D-49809 Lingen  
Tel. +4959176314, Fax +4959176547  
info@Lingener-Baumaschinen.de  
www.Lingener-Baumaschinen.de

### Technische Daten:

Gewicht:  
ca. 600 kg

Grabenbreiten:  
70 - 300 mm

Grabentiefen:  
600 - 1.200 mm

Fräskettenantrieb:  
mechanisch  
über Zapfwelle

Zapfwellendrehzahl:  
540 U/min.



Voraussetzung: Schlepper mit 30-65 PS und Super-Kriechgang-Getriebe oder Hydrostat.

### Zubehör:

- ▶ Verladeförderband für direktes Verladen
- ▶ 45 oder 75 mm Fräskette mit Fräsbreiten von 70 - 300 mm und hoher Bruchlast
- ▶ Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe
- ▶ Lasersystem (manuell oder automatisch)
- ▶ Rohraufnahme und -Verlegeschaft
- ▶ Carbonmeißelkette für höchsten Anspruch

