



**Klein und kräftig.** Dieselbetriebene Grabenfräse mit niedrigem Eigengewicht für geringe Bodenbelastung. Die Tilt-Einrichtung bietet die Möglichkeit seitliches Gefälle bis 15° auszugleichen. Die Bedienerplattform ist schwenkbar. Der Aushub kann rechts bzw. links ausgeworfen, oder mit einem beidseitig einsteckbaren Verladeförderband direkt verladen werden.

Mit dem optional erhältlichen Verfülltrichter ist Fräsen und Verfüllen mit Kies in nur einem Arbeitsgang möglich. Für direkten Kabel- und Rohrzug lässt sich die GM-1 Allrad mit weiterem Zubehör ausrüsten. Darüber hinaus kann die GM-1 auch mit Zwillingsbereifung ausgestattet werden.

Individualausstattungen auf Anfrage.

## GM 1 Allrad

Diekstraße 59, D-49809 Lingen  
Tel. +4959176314, Fax +4959176547  
info@Lingener-Baumaschinen.de  
www.Lingener-Baumaschinen.de

### Technische Daten:

Länge: 4.400 mm  
Höhe: 1.600 mm  
Breite: 1.310 mm

Gewicht:  
ca. 1.960 kg

Grabenbreiten:  
70 - 300 mm  
Grabertiefen:  
600 - 1.400 mm

Antrieb:  
3-Zylinder Dieselmotor  
23 kW / 31,5 PS  
Allradantrieb



### Serienausstattung:

- ▶ Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder
- ▶ Schwenkbare Bedienerplattform mit Komfortsitz
- ▶ Hydraulische Lenkung
- ▶ Spezial Breitreifen mit Feinstollenprofil
- ▶ Förderband für seitlichen Bodenauswurf

### Zubehör:

- ▶ Kabine mit Heizung und Klima
- ▶ Verfüllschneckenaggregat mit hydraulischem Antrieb
- ▶ 70 mm Drainageschlitzausrüstung für den Sportplatzbau
- ▶ Verfülltrichter zum sofortigen Verfüllen nach dem Fräsen
- ▶ Verladeförderband
- ▶ Lasersystem zur Tiefenregulierung
- ▶ Messer-, Misch- und Meißelketten
- ▶ Haspel für Drainrohre
- ▶ Zwillingsreifen

