



**Leistung und Flexibilität.** Leistungsstarke 4-Zylinder Grabenfräse für viele Einsatzmöglichkeiten. Die GM 4 Allrad verfügt über hydraulische Ventilsteuerung, die ermöglichen die Fahrerplattform nach vorne links über dem Rad zu platzieren (direkter Einblick in den Fräsgraben). Die Maschine kann zusätzlich mit einem Verfülltrichter ausgestattet werden, um Fräsen und

Verfüllen mit Kies in einem Arbeitsgang zu erledigen. Seitliches Gefälle kann bis 12° Neigung über die Tilt-Einrichtung ausgeglichen werden. Der Aushub kann beidseitig, nach rechts oder links ausgeworfen werden. Über ein zusätzliches Förderband ist auch das direkte Verladen möglich. Individualausstattungen auf Anfrage.

## GM 4 Allrad

Diekstraße 59, D-49809 Lingen  
Tel. +4959176314, Fax +4959176547  
info@Lingener-Baumaschinen.de  
www.Lingener-Baumaschinen.de

### Technische Daten:

(je nach Balkenlänge)

Länge: 5.700 mm

Höhe: 2.300 mm

Breite: 1.800 mm

Gewicht:

ca. 3.290 kg

Grabenbreiten:

70 - 400 mm

Grabentiefe:

600 - 1.500 mm

(3.000 mm)

Antrieb:

4-Zylinder Dieselmotor

63 kW / 85,7 PS

Allradantrieb



### Serienausstattung:

- ▶ Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder
- ▶ Versetzbarer Fahrerstand nach vorne Links
- ▶ Hydraulische Lenkung
- ▶ Spezial Breitreifen mit Feinstollenprofil
- ▶ Förderband für seitlichen Bodenauswurf
- ▶ Hydrostatischer Allradantrieb

### Zubehör:

- ▶ Kabine mit Heizung und Klima
- ▶ Vibrations-Kabelpflug
- ▶ Verfüllschneckenaggregat mit hydraulischem Antrieb
- ▶ 70 mm Drainageschlitzausrüstung für den Sportplatzbau
- ▶ Verfülltrichter zum sofortigen Verfüllen nach dem Fräsen
- ▶ Verladeförderband
- ▶ Lasersystem zur Tiefenregulierung
- ▶ Messer-, Misch- und Meißelketten
- ▶ Haspel für Drainrohre
- ▶ Zwillingstreifen

