



Die GM 4 gibt es auch mit Raupenantrieb. Ideal für das Arbeiten auf unwegsamem und steinigem Grund, wobei der Sturz des Fahrwerks auch Bodenunebenheiten ausgleicht. Die GM 4 Raupen wird ebenfalls von einem 4-Zylinder Diesel angetrieben. Sie ist optional mit Führungsrollen für den direkten Kabel- und Rohrzug erhältlich. Der Aushub kann beidseitig nach rechts oder links ausgeworfen

und über ein zusätzliches Förderband direkt verladen werden. Die Tilt-Einrichtung gleicht seitliches Gefälle bis 12° Neigung hydraulisch aus. Der Fahrerstand ist nach vorne links versetzbar, womit eine direkte Sicht auf die Fräskette und den Graben möglich ist.

Individualausstattungen auf Anfrage.

GM 4 Raupen

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

(je nach Balkenlänge)

Länge: 5.700 mm

Höhe: 2.300 mm

Breite: 1.800 mm

Gewicht:

ca. 4.500 kg

Grabenbreiten:

70 - 400 mm

Grabentiefe:

600 - 1.500 mm

optional bis 3.000 mm

Antrieb:

4-Zylinder Dieselmotor

63 kW / 85,7 PS



Serienausstattung:

- ▶ Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder
- ▶ Versetzbarer Fahrerstand nach vorne links
- ▶ Einpotisteuerung der Lenkung
- ▶ Förderband für seitlichen Bodenauswurf
- ▶ Vollhydrostatischer Fahrtrieb

Zubehör:

- ▶ Kabine mit Heizung und Klima
- ▶ Vibrations-Kabelpflug
- ▶ Verfüllschneckenaggregat mit hydraulischem Antrieb
- ▶ 70 mm Drainageschlitzausrüstung für den Sportplatzbau
- ▶ Verfülltrichter zum sofortigen Verfüllen nach dem Fräsen
- ▶ Verladeförderband
- ▶ Lasersystem zur Tiefenregulierung
- ▶ Messer-, Misch- und Meißelketten
- ▶ Haspel für Drainrohre

